DC 600 V | Ø 10 x 38 mm

c UL us E180276



50 225 26





50 226 26





50 227 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

Betriebsklasse / Class	
gR	UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current	max Anzugsdrehmoment max. Tightening Torque
V			A	Nm
DC 600	50 225 26	Ø 10 x 38 mm	1-30	-
	50 226 26			-
	50 227 26			3,5

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 600 V (L/R ≈ 3 ms)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs-spannung Rated Voltage UL 248-13	Schmelz-integral Pre-Arcing I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value @ DC 600 V	Leistungs-abgabe Power Loss
A		mit Einlötpins, Ms verzinnt with soldering contacts, brass tin plated	mit Anschraub-laschen with bolted contacts	kg / 1	V	A^2s	A^2s	W
1	50 225 26.1	50 226 26.1	50 227 26.1	0,01	DC 600	0,33	0,5	0,8
2	50 225 26.2	50 226 26.2	50 227 26.2	0,01	DC 600	3	4	1,2
3	50 225 26.3	50 226 26.3	50 227 26.3	0,01	DC 600	12	17	1,6
4	50 225 26.4	50 226 26.4	50 227 26.4	0,01	DC 600	10	14	1,8
5	50 225 26.5	50 226 26.5	50 227 26.5	0,01	DC 600	20	28	2,0
6	50 225 26.6	50 226 26.6	50 227 26.6	0,01	DC 600	32	45	2,5
8	50 225 26.8	50 226 26.8	50 227 26.8	0,01	DC 600	3	16	1,8
10	50 225 26.10	50 226 26.10	50 227 26.10	0,01	DC 600	5	26	2,0
12	50 225 26.12	50 226 26.12	50 227 26.12	0,01	DC 600	8	42	2,3
15	50 225 26.15	50 226 26.15	50 227 26.15	0,01	DC 600	20	105	2,3
16	50 225 26.16	50 226 26.16	50 227 26.16	0,01	DC 600	20	105	2,6
20	50 225 26.20	50 226 26.20	50 227 26.20	0,01	DC 600	29	150	3,1
25	50 225 26.25	50 226 26.25	50 227 26.25	0,01	DC 600	66	340	3,6
30	50 225 26.30	50 226 26.30	50 227 26.30	0,01	DC 600	82	420	5,3

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,9	1,25	0,5	0,8

© 2025-02 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten

DC 600 V | Ø 10 x 38 mm

c UL us E180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

